

**Таблицы подбора пластырей серии D для диагональных шин**

Грузовики и индустриальная техника.  
Сквозные пробои.



Несквозные пробои до 50% толщины каркаса.

Макс. повреждение	15 мм	25 мм	35 мм	50 мм	70 мм	100 мм	120 мм	150 мм	170 мм	200 мм
PR - PLY RATING	D №	D №	D №	D №	D №	D №	D №	D №	D №	D №
2-4	2	3	4	5/2	6/2	7/2	8/2	9/2	9/2	10/2
6-8	2	3	4	5/2	6/2	7/4	8/4	9/4	10/4	10/4
10-12	2	3	4	5/2	6/4	7/4	8/4	9/4	10/4	10/4
14-16	2	3	4	6/4	6/4	7/4	8/4	9/6	10/6	10/6
18-20	3	3	5	6	7	8	9/6	10/6	10	10
22-24	3	3	5	6	7	8	9	10	10	10

50 мм	100 мм	150 мм	200 мм
D №	D №	D №	D №
---	---	---	---
---	---	---	---
5/2	6/2	8/2	9/2
5/2	6/4	8/4	9/4
5	6/4	8/4	10/4
5	6/4	8/4	10/4

Карьерная техника. Сквозные пробои.



Несквозные пробои до 50% толщины каркаса.

Макс. повреждение	15 мм	25 мм	50 мм	75 мм	100 мм	125 мм	150 мм	175 мм	200 мм
PR - PLY RATING	D №	D №	D №	D №	D №	D №	D №	D №	D №
10-14	3	5	6/4	6/4	8/4	9/4	9/4	10/4	10/4
16-20	5	6/4	6/4	7/4	52/6	9/6	10/6	10/6	10
22-26	5	6/4	6/4	52/6	52/6	9/6	10/6	56/8	56/8
28-32	5	6	6	52/6	54/8	54/8	56/8	56/8	56/8
34-38	6/4	6	52/6	52/6	54/8	54/8	56/10	56/10	56/10
40-44	6/4	6	52/6	52/8	54/8	54/8	56/10	56/10	58/10
46-50	6/4	6	52/6	54/8	56/10	56/10	56/12	56/12	58/10
52-58	6/4	52/6	54/8	54/10	56/10	56/10	56/12	58/12	58/14
60	6/4	52/6	54/8	56/10	56/10	56/10	56/12	58/12	58/14

50 мм	100 мм	150 мм	200 мм	250 мм
D №	D №	D №	D №	D №
5	7/4	9/4	10/4	---
5	7/4	9/4	10/6	---
5	7/4	9/6	10/6	54/8
6/4	7	52/6	54/8	56/8
6/4	7	52/6	54/8	56/8
6	52/6	52/6	56/8	56/10
6	52/6	54/8	56/8	56/10
6	52/6	54/8	56/8	58/10
6	52/6	54/8	58/10	58/10

Грейдеры и погрузчики.  
Сквозные пробои.




Грейдеры и погрузчики.  
Несквозные повреждения до половины толщины каркаса.

Макс. повреждение	25 мм	50 мм	75 мм	100 мм	125 мм	150 мм	175 мм
PR - PLY RATING	D №	D №	D №	D №	D №	D №	D №
8-12	30	30	30	31	32	32	32
14-18	30	30	31	32	32	32	32
20-26	30	30	31	32	---	---	---
28-36	30	30	31	32	---	---	---
38-44	30	31	31	---	---	---	---
46-50	30	31	32	---	---	---	---
52-58	30	32	32	---	---	---	---

Макс. повреждение	50 мм	100 мм	150 мм	200 мм
PR - PLY RATING	D №	D №	D №	
8-12	30	31	31	32
14-18	30	31	31	32
20-26	30	31	32	32
28-36	30	31	32	---
38-44	31	32	---	---
46-50	31	32	---	---
52-58	31	32	---	---

Тракторы и харвестеры.  
Сквозные пробои.



Макс. повреждение	50 мм	65 мм	75 мм	100 мм	125 мм	150 мм	175 мм
PR - PLY RATING	D №	D №	D №	D №	D №	D №	D №
4-6	20/2	20/2	21/2	21/2	21/2	22/2	22/2
8-12	20/2	20	21/2	21/2	24	22	22
14-16	20	23	21	24	25	25	25

Пользуясь этой таблицей следует учитывать особенности местных дорожных и рабочих условий, убедиться в достаточности рекомендуемых безопасных пределов и, в случае необходимости, их изменить.