






## Таблица предельных размеров повреждений для радиальных шин с текстильным кордом

Размер покрышки (мм, дюймы)	 БОК	 ПЛЕЧО	 БЕГОВАЯ	НОМЕР ПЛАСТЫРЯ	РАЗМЕР ПЛАСТЫРЯ (мм/слойность)
	W mm L mm	D Ø mm L mm	W mm L mm		
Легковой транспорт 125 – 195 205 – 255 	4x10	6	8x8	8	45x75/1
	6x12	8	10x10	10	55x75/1
	6x15	8	10x12	10.1	57x102/1
	8x12	8	10x12	11	65x95/1
	10x20	10	12x12	12	70x120/1
	12x15	8	12x12	13	75x90/1
	20x30	12	15x15	14	85x130/1
	18x15	8	14x14	15	90x105/1
	25x50	15	15x20	16	80x165/1
	15x20	12	15x15	18	75x110/2
	30x25	14	15x20	19	105x120/2
	20x40	15	15x15	20	90x135/2
	30x35	---	---	201	90/160x135/2
	30x45	---	---	202	90/160x170/2
	10x60	16	18x20	22	80x175/2
	25x30	16	18x20	22	80x175/2
	25x70	15	18x20	221	105x208
	30x80	20	20x25	222	108x260
	30x70	18	20x20	23	110x185/2
	45x50	18	20x20	23	110x185/2
40x50	18	18x18	231	110x155/2	
45x40	20	18x16	251	115x145/2	
55x55	25	25x20	252	125x165/2	
---	---	20x20	33	100x125/3	
Легкий грузовой транспорт 6,50 – 12,50 7 – 10 215/85 – 265/75 	4x6	---	4x4	10 – 11	55x75/ 65x95/1
	6x8	4x4	6x6	12	70x120/1
	8x10	4	8x8	13	75x90/1
	10x25	10x10	12x12	14	85x130/1
	8x12	6	10x10	15	90x105/1
	10x40	12	14x14	16	80x165/1
	10x20	8	12x12	18	75x110/2
	20x20	10	15x15	19	105x120/2
	15x25	8	10x15	20	90x135/2
	15x50	10x10	15x15	22	80x175/2
	20x30	10x10	15x15	22	80x175/2
	25x70	15	18x20	221	105x208
	30x80	20	20x25	222	108x260
	30x40	15	18	23	110x185/2
	30x35	14	16x16	231	110x155/2
	---	---	20x20	25	115x145/3
	35x25	15	16x16	251	115x145/2
	40x50	16	18x18	252	125x165/2
	---	---	16x16	33	100x125/3
	20x60	18	---	24	80x220/2
25x80	20	---	26	85x260/3	
25x70	20	25x25	40	105x200/3	

• «Таблица предельных размеров повреждений» составлена на основе исследований ведущих мировых производителей ремонтных материалов. Приведенные в таблице максимальные размеры повреждений не рекомендуется превышать.

• Все таблицы носят рекомендательный характер и являются актуальными на момент печати тиража. Производитель оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в данные таблицы после даты выхода каталога.

• Пользующимся этой таблицей следует учитывать особенности местных дорожных и рабочих условий, убедиться в достаточности рекомендованных безопасных пределов и, в случае необходимости, их изменить.

• **Внимание!** Первой в таблице указывается ширина повреждения (W), затем - длина (L). Значение 10x15 указывает, что максимальный размер повреждения составляет 10 мм поперек нитей корда и 15 мм вдоль нитей корда.